

BILANČNÍ TABULKA  
SO04.3 Parkovací pruh

Č. ŘÁDKU	POPIS	MJ	
1	<i>výkopy ve stopě demolovaných stávajících komunikací se odvíjejí od SO01 Příprava území</i>		
2	založení dlážděných ploch, dlažba se spárou  - betonová dlažba se spárou (drenážní dlažba) 80 mm - drcené kamenivo 4/8 40 mm - sorpční textilie REO Fb 400g/m2 - zavibrování prosívky 0/4 50 mm - KD 32/63 200 mm - ŠDA min. 150 mm	m2	56
3	založení dlážděných ploch, - kamenná kostka, 8/10, tř II 100 mm - drť 4/8 40 mm - šterkodrtě 8/16 150 mm - šterkodrtě 16/32 200 mm	m2	10
4	založení dlážděných ploch, VAROVNÝ PÁS, certifikovaná dlažba	m2	1,65
5	obruba - nájezdový obrubník, v beton. patce	bm	30
6	obruba - betonový silniční obrubník přechodový, v beton. patce	ks	3
7	obruba - betonový silniční obrubník 15*30* 150 cm, v beton. patce	bm	4
8	<del>zahrazovací sloupky, demontovatelné. včetně osazení</del>	ks	2
9	dorovnání výkopu ve stopě stáv.asfaltu(odhadovaná hl.400mm): - 120mm	m2	27
10	dorovnání výkopu ve stopě stáv.beton dlažby (odhadovaná hl.350mm): - 170mm	m2	27
11	výkopy v zemině, hl -520mm	m2	13
12	vyspravení stávajícího silničního obrubníku - výměna za nový	bm	5