








AMFITEÁTR - AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO ŘEČKOVICE

11 / 2020

ČÍSLO	SCHÉMA	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	BARVNOST ÚPRAVA	LOKACE ks x bm	CELKEM
$\frac{K}{01}$		<p>Okapový žlab (průměr 100mm), titanžinek, tl. 0,7 mm. –R.Š. 250 mm</p> <p>–Včetně TiZn háků, ohybů, odskoků a napojení na svod. –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	bez povrch. úpravy	SO 02_B STŘECHA ZÁPRAŽÍ	14,65 bm
$\frac{K}{02}$		<p>Okapnička napojená pod pojistnou hydroizolaci střechy, titanžinek, tl. 0,7mm. –R.Š.= 200 mm. –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	bez povrch. úpravy	SO 02_B STŘECHA ZÁPRAŽÍ	14,65 bm
$\frac{K}{03}$		<p>Ukončovací oplechování mezi sýpkou a střechou, titanžinek, tl. 0,7 mm. a–horní plech kotven do zdiva sýpky, vrchní hrana utěsněna silikonem, překrývá spodní (b) oplech. R.Š.= 150 mm b–spodní plech, R.Š.= 290 mm</p> <p>–Bude provedeno v souladu s typovým řešením dodavatele střešní tašky. –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	bez povrch. úpravy	SO 02_B STŘECHA ZÁPRAŽÍ	a 14,65 bm b 14,65 bm
$\frac{K}{04}$		<p>Závětrná lišta, titanžinek, tl. 0,7mm. R.š.= cca 600 (dle technického řešení) Bude provedeno v souladu s typovým řešením dodavatele střešní tašky. Včetně příponkových plechů. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	bez povrch. úpravy	SO 02_B STŘECHA ZÁPRAŽÍ 2x 2,78 bm	5,56 bm
$\frac{K}{05}$		<p>Závětrná lišta, včetně ukončovacího profilu, z poplastovaného plechu – systémové řešení.</p> <p>–Přesné rozměry a povrchová úprava dle dodavatele, alt. TiZn –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	Barva Kovářská černí	SO 02_C STŘECHA ALTÁNU	a 14,84 bm b 14,84 bm
$\frac{K}{06}$		<p>Okapnička napojená pod pojistnou hydroizolaci střechy, poplastovaný plech – systémové řešení</p> <p>–Přesné rozměry a povrchová úprava dle dodavatele, alt. TiZn –Přesah přes hranu střechy (dřevěného bednění) 60 mm –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	Barva Kovářská černí	SO 02_C STŘECHA ALTÁNU	6,24 bm
$\frac{K}{07}$		<p>Průběžná kačirková lišta, hliníkový L profil – systémové řešení</p> <p>–Přesné specifikace, rozměry a povrchová úprava dle dodavatele –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	–	SO 02_C STŘECHA ALTÁNU	19,16 bm

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!