

LEGENDA PO :

požárně dělicí konstrukce
ohraničení požárního úseku
N1.02
označení požárního úseku

REI 30DP1
požární odolnost stropu 30 minut,
nehořlavá konstrukce

REI 15DP1
požární odolnost nosné požární stěny
15 minut, nehořlavá část

EI 15DP3-C
požární uzávěr bránící šíření
tepla s odolností 15 minut,
hořlavá konstrukce,
samozavírač

nouzové osvětlení

směry úniku, východy
z objektu

uzamykatelné dveře budou opatřeny
mechanickou panikovou klikou dle ČSN
EN 179

dveře budou neuzamykatelné (bez zámku)

tlačítko TOTAL STOP (TS)

tlačítko pro manuální odblokování
dveří, osazené z obou stran dveří

hadicový systém pro první zásah DN19
s tvarově stálou hadicí 30m

zařízení autonomní detekce a signalizace

chráněná úniková cesta typu A

přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí
schopností 21A, 183B

přenosný hasicí přístroj sněhový CO₂ s hasicí
schopností 113B

OBJEKT STÁVAJÍCÍ MŠ MĚŘÍČKOVA

N1.03/N2-II.

N1.01-II.

N1.02-II.

vymezení požárně nebezpečného prostoru,
odstupové vzdálenosti

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SVĚTLÁ VÝŠKA	ÚPRAVA POVRCHŮ PDLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ CHODBA	17,5	3125	MARMOLEUM	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ POHLED	
102	CHODBA	7,6	2975	MARMOLEUM	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ POHLED	
103	WC (ZAMĚSTNANCI)	2,2	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ POHLED	
104	UMÝVÁRNA WC (ZAMĚSTNANCI)	4,1	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ POHLED	
105	ŠATNA (ZAMĚSTNANCI)	4,7	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ POHLED	
106	ZADVEŘI (VSTUP ZAMĚSTNANCI)	6,5	2850	MARMOLEUM	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ POHLED	
107	VÝDEJNA JÍDLA	11,1	2850	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ POHLED	
108	ŠATNA	15,3	2975	MARMOLEUM	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ POHLED	
109	TECH. MÍSTNOST	6,6	3375	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ POHLED	
110	OKLADOVÁ MÍSTNOST	2,7	2600	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ POHLED	
111	WC + UMÝVÁRNA DĚTÍ	17,7	2975	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ POHLED	
112	HERNA, JÍDELNA, LEHÁRNA	77,4	2975	MARMOLEUM	VÁPENOSÁDROVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD	KAZETOVÝ POHLED	

© Ing. arch. Josef KOBŽÍK, autor návrhu projektu
Tento výkres požární ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon).
Výkres nesmí být používán, vyjma účelu, pro nějž byl pořízen a nesmí být poskytnut třetí osobě bez dohody klienta a autora návrhu projektu.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., Minská 921/1a, 616 00 BRNO, tel.: 543 330 072

VEDOUcí PROJEKTU (HIP): Ing. arch. Josef KOBŽÍK	VYPRACOVAL: Ing. Eva FAJKUSOVÁ	KONTROLOVAL: Ing. arch. Josef KOBŽÍK
----------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------

INVESTOR: Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice, Palackého nám. 77/11, 621 00 Brno

NÁZEV ZAKÁZKY: **ADAPTACE BUDOVY BÝVALÉ KOTELNY
PŘI ULICI MĚŘÍČKOVA 46 NA PROSTORY MŠ**

PROFESÉ: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT: SO-01	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020_02
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP	PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3-01

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

DATUM: 11 / 2020

MĚŘÍTKO:

PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.3-01

RGB STUDIO
Renneská 11.787/1a
provozovna: Minská 921/1a
616 00 BRNO
tel +420 543 330 072
info@rgbstudio.cz
www.rgbstudio.cz

