

BILANČNÍ TABULKA

SO04 Polyfunkční zpevněná plocha - parkoviště

Č. ŘÁDKU	POPIS	MJ	
1	<i>výkopy ve stopě demolovaných stávajících komunikací se odvíjejí od SO01 Příprava území</i>		
2	založení dlážděných ploch, kamenná dlažba, kostka 8/10, 3 různé barvy (plocha parkoviště včetně parkovací plochy nad RN - SO 04.1)	m2	497
3	založení dlážděných ploch, kamenná dlažba, velká kamenná kostka 10*10*15cm, (plocha parkoviště včetně parkovací plochy nad RN - SO 04.1)	m2	36
4	podkladní vrstvy pojižděné plochy mimo RN - lože 4/8 40 mm - SC C 8/10 160 mm - štěrkodrt 200-470 mm	m2	446
5	podkladní vrstvy pojižděné plochy nad objektem RN (tl. 450mm) - lože 4/8 40 mm - SORPČNÍ TEXTILIE REO Fb 400G/M2 - zavibrování prosívky 0/4 50 mm - drcené kamenivo 32/63 260 mm	m2	51
6	obrubka - kamenný kopák 10*20cm délka proměnlivá, v beton. patce	bm	0
	obrubka - přechodový silniční obrubník 1000*150/250*150mm	ks	4
7	obrubka - betonový silniční obrubník 1000*150*250mm, v beton. patce	bm	100,4
7a	osazení zarážek pro kola, kamenný kopák do nízké betonové patky budou osazené 2ks/parkovací místo (v bilanci je uveden celkový počet) délka zarážky cca 750mm, 100 (Š)/ 160-200 (V) mm	ks	40
8	dorovnání výkopu ve stopě stáv.asfaltu(odhadovaná hl.40cm): - cca 150mm,	m2	149
9	dorovnání výkopu ve stopě stáv. uježděné štěrkové plochy (odhadovaná hl.40cm): - cca 150mm, dorovnat ve štěrkodrti	m2	92
10	dorovnání výkopu po odstraněném objektu hasičky : - cca 300 mm	m2	90
11	výkopy v zemině, hl (-360 až 730mm) průměrně -545mm	m2	190
12	založení dočasné přechodové plochy skladba "Křižovatka" - stará brněnská kamenná dlažba, cca 32*32cm - lože 4/8 40 mm - SC C 8/10 210 mm - štěrkodrt 200 mm	m2	47
13	založení dočasné přechodové plochy skladba "pojižděné plochy mimo RN" - kamenná dlažba, kostka 8/10 - lože 4/8 40 mm - SC C 8/10 160 mm - štěrkodrt 200-470 mm	m2	10,5
14	<i>zrušení asfaltové plochy a výkopy pro "Křižovatku"</i>		viz SO01
14	<i>zrušení plochy beton dlažby a výkopy pro "Křižovatku"</i>		viz SO01
15	<i>zrušení štěrkové plochy plochy a výkopy pro "pojižděné plochy mimo RN"</i>		viz SO01
16	přeskládání okolní dlažby	m2	10
17	zahrazovací sloupky, demontovatelné. včetně osazení	ks	1