VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

AMFITEÁTR - AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO ŘEČKOVICE

11 / 2020

ČÍSLO	SCHÉMA	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	BAREVNOST ÚPRAVA	LOKACE ks x bm	CELKEM
Z 04		Ocelový bednící rámeček (tzv. ztracené bednění) –Ocelový plech tl. 5mm, v rozích výztuha z betonářské výztuže R8 –Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	–	SO 02 AMFITEÁTR 4 x 3,6 bm	14,4 bm
Z 05		Sítka proti pronikání nečistot apod. – tahokov z plechu, pozinkovaný, válcovaný FR 22/13 x 2 – tl. 0,7 mm – 610x610 mm – kotveno na silikonové lepidlo Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	–	SO 02 AMFITEÁTR	4 ks
Z 06		Patka sloupu zápraží –svařeno z pásové oceli tl. 10 mm, ve tvaru T –vyvrtáno 2ks otvorů pro závitové tyče –navařen trn z betonářské výztuže průměru 20 mm, délky 30 mm Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	ocel –nátěry: 1x antikorozní 2x kovářská čerň do ext.	SO 02_B ZÁPRAŽÍ	6 ks
Z 07		Plech nad větracím otvorem –Ocelový plech tl. 10 mm, žárově pozinkovaný –Půdorysné rozměry 600x600 mm. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	pozinkování	SO 02_B ZÁPRAŽÍ	1 ks
Z 08		Plakátovací exteriérová plocha 1600x1100 mm. Rám z eloxovaného hliníkového profilu hloubky 40 mm – Výztuž z ocelového plechu s povrchovou úpravou – Čelní strana z PVC – Připevněno na distanční kotvy	–	SO 02 AMFITEÁTR	1 ks
Z 09	NEOBSAZENO				

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!