

AMFITEÁTR - AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU, BRNO ŘEČKOVICE

11 / 2020

ČÍSLO	SCHÉMA	CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	BAREVNOST ÚPRAVA	LOKACE ks x bm	CELKEM
Z 18		<p><u>SLOUPEK ZÁBRADLÍ</u> – bez madla – Podrobnost viz výkres PD – D.1.1.2.A_06</p> <p>– <u>Ocelové jádro:</u> Ocelový L profil 100x100 mm, Vetknuto do opěrné zdi</p> <p>Opláštění: – Hranoly 100x50 mm, výška 800 mm – Dřevo sibiřský modřín nebo akát</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>		SO 02_A TERASY	213 ks
Z 19		<p><u>SLOUPEK ZÁBRADLÍ</u> – bez madla – Podrobnost viz výkres PD – D.1.1.2.A_06</p> <p>– <u>Ocelové jádro:</u> Ocelový L profil 100x100 mm, Vetknuto do opěrné zdi</p> <p>Opláštění: – Hranoly 100x50 mm, výška 120 mm – Dřevo sibiřský modřín nebo akát</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>		SO 02_A TERASY	6 ks
Z 20		<p>LEM PARKETU – ocelový plech tl. 8 mm, žárově pozinkovaný, výška 100 mm</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	pozinkování	SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	57 bm
Z 21		<p>LEM NA ROZHRANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH – ocelový L profil 100x50x8 mm, žárově pozinkovaný – s trnem R12 délky 200 mm, ā 800</p> <p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	pozinkování	SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	46 bm

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!