

STÁVAJÍCÍ STAV - SKLADBY FASÁD

OZN.	NÁZEV / POPIS	TL. (mm)
SF1	Stávající obvodové zdivo, žb. Panel, 1PP-4NP	375
ponechaná skladba	ŽB panel (nosný)	150
	Polystyren EPS	60
	ŽB panel (fasádní)	80
	Původní fasádní omítka	15
bouraná skladba	Polystyren EPS	60
	Fasádní omítka	10
	Poznámka:	
SF2	Stávající obvodové zdivo, keramické tvárnice, 5NP-6NP, dodatečné zateplení	440
stávající skladba	Stávající vnější silikonová omítka	4
	Podkladní nátěr	-
	Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty	6
	Tepelná izolace, minerální vata, $\lambda = 0,040$	120
	Lepicí hmota na bázi cementu	10
	Keramická tvárnice, $\lambda = 0,25$	300
	Poznámka:	
SF3	Stávající obvodové zdivo, keramické tvárnice, 5NP-6NP, původní zateplení	370
bouraná skladba	Stávající vnější silikonová omítka	4
	Podkladní nátěr	-
	Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty	6
	Tepelná izolace, stabilizovaný polystyren, $\lambda = 0,037$	50
	Lepicí hmota na bázi cementu	10
stávající skladba	Keramická tvárnice, $\lambda = 0,25$	300
	Poznámka:	
SF4	Stávající obvodové zdivo, keramické tvárnice, 5NP-6NP, původní zateplení	225
bouraná skladba	Stávající vnější silikonová omítka	4
	Podkladní nátěr	-
	Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty	6
	Tepelná izolace, stabilizovaný polystyren, $\lambda = 0,037$	80
	Lepicí hmota na bázi cementu	10
stávající skladba	Keramická tvárnice, $\lambda = 0,34$	125
	Poznámka:	