

**NOVÝ STAV - SKLADBY STŘECH**

OZN.	NÁZEV / POPIS	TL. (mm)
<b>S1</b>	<b>šikmá střecha nad hlavní částí objektu s požární odolností REI 45 DP2</b>	<b>384</b>
ponechaná skladba	Plechová hliníková krytina falcovaná	-
	Pojistná hydroizolace	4
	Bednění z dřevěných desek 150/25mm	25
	Větraná vzduchová mezera tl. 50 mm tvořená latěmi 50/50	50
	Difuzní folie s nosnou mřížkou	-
	Teplená izolace, minerální vlna, mezi krokve, $\lambda = 0,040 \text{ W/m.k}$	120
	Tepelná izolace, minerální vata, pod krokve, $\lambda = 0,040 \text{ W/m.k}$	40
nová skladba	Tepelná izolace, minerální vata, $\lambda = 0,040 \text{ W/m.k}$	120
	Nosná konstrukce - rošt z CD profilů 60x27	-
	Parotěsná fólie; plošná hmotnost 110 g/m <sup>2</sup> ; faktor difúzního odporu $\mu=180\ 000$ ; odolnost proti protrhávání $\geq 150 \text{ N}$	-
	2x SDK deska s požární odolností tl. 12,5mm; požární odolnost sestavy min. REI 45 DP2	25
	Penetrační nátěr v barvě finálního nátěru	-
	Malba z disperzní vnitřní, matné, paropsopustné barvy s vysokou krycí schopností a ořezuvzdorností; minimálně ve dvou vrstvách	-
	Poznámka:	
<b>S2</b>	<b>šikmá střecha nad hlavní částí objektu impregnované desky do koupelen a WC, s požární odolností REI 45 DP2</b>	<b>384</b>
ponechaná skladba	Plechová hliníková krytina falcovaná	-
	Pojistná hydroizolace	4
	Bednění z dřevěných desek 150/25mm	25
	Větraná vzduchová mezera tl. 50 mm tvořená latěmi 50/50	50
	Difuzní folie s nosnou mřížkou	-
	Teplená izolace, minerální vlna, mezi krokve, $\lambda = 0,040 \text{ W/m.k}$	120
	Tepelná izolace, minerální vata, pod krokve, $\lambda = 0,040 \text{ W/m.k}$	40
nová skladba	Tepelná izolace, minerální vata, $\lambda = 0,040 \text{ W/m.k}$	120
	Nosná konstrukce - rošt z CD profilů 60x27	-
	Parotěsná fólie; plošná hmotnost 110 g/m <sup>2</sup> ; faktor difúzního odporu $\mu=180\ 000$ ; odolnost proti protrhávání $\geq 150 \text{ N}$	-
	2x SDK deska s požární odolností, impregnovaná - do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm, REI 45 DP2	25
	Penetrační nátěr v barvě finálního nátěru	-
	Malba z disperzní vnitřní, matné, paropsopustné barvy s vysokou krycí schopností a ořezuvzdorností; minimálně ve dvou vrstvách	-
	Poznámka:	